SERLUX

# TOMACORRIENTE SCHUKO 2P+T CON SEGURO E INTERRUPTOR BIPOLAR

El tomacorriente Schuko 2P+T con seguro e interruptor bipolar combina conexión eléctrica y control en un mismo conjunto, ofreciendo una solución práctica y funcional para instalaciones residenciales y comerciales. Su diseño permite una instalación prolija y versátil en diferentes ambientes. Fabricado en policarbonato y resina de ingeniería, proporciona resistencia, confiabilidad y un acabado de calidad. Sus materiales están pensados para ofrecer durabilidad y un buen desempeño en instalaciones eléctricas.





| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BA154100034FP** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | |
| Medidas (Cm) | | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BA154100034FP:A154100034FP:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY