

INTERRUPTOR UNIPOLAR 10AX 250V ATENEA GRAFITO

El interruptor unipolar 10AX 250V ATENEA está diseñado para brindar un control seguro y eficiente de un punto de iluminación en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e institucionales. Su clasificación 10AX lo hace apto para el accionamiento de cargas modernas, como luminarias LED, fluorescentes y otros equipos con picos de corriente al encendido, proporcionando un rendimiento superior al de un interruptor convencional. Con una tensión nominal de 250V, ofrece un funcionamiento confiable y una larga vida útil. Está fabricado en policarbonato y resina de ingeniería, materiales de alta resistencia que garantizan durabilidad, excelente terminación y resistencia al uso diario.





Ubicación
Pared



Tipo



Montaje



Uso



Estilo
Técnico



Garantía



Código
BA154200001

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	Policarbonato
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)			Tensión Nominal	250V
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Gris		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	
	Medidas (Cm)			Difusor	
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BA154200001:A154500002:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY