SERLUX

INTERRUPTOR UNIPOLAR COMBINACION 10AX 250V ATENEA BLANCO

El interruptor unipolar combinación 10AX 250V ATENEA está diseñado para ofrecer un control confiable de circuitos de iluminación, especialmente en instalaciones donde se requiere mayor capacidad de respuesta ante cargas inductivas o sistemas con picos de consumo. Gracias a su especificación 10AX, es apto para el manejo de cargas más exigentes que un interruptor convencional, manteniendo un funcionamiento seguro y estable en el uso diario. Es ideal para luminarias LED, fluorescentes y otros sistemas de iluminación modernos. Fabricado con policarbonato y resina de ingeniería de alta resistencia, garantiza durabilidad, excelente desempeño y una terminación de calidad superior. Su diseño moderno se integra perfectamente con el resto de los módulos de la línea ATENEA, logrando una instalación uniforme, prolija y profesional.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared				**Técnico**		**BA154200002**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Policarbonato
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	250V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BA154200002:A154200002:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY