

INTERRUPTOR BIPOLAR 10AX 250V ATENEA GRAFITO

El interruptor bipolar 10AX 250V ATENEA es un mecanismo eléctrico diseñado para garantizar un corte total del circuito mediante la desconexión simultánea de fase y neutro, ofreciendo mayor seguridad en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e institucionales. Con una capacidad de 10AX y 250 voltios, es ideal para el control de circuitos de iluminación y equipos eléctricos de consumo moderado, proporcionando un funcionamiento confiable y seguro en el uso diario. Fabricado con policarbonato y resina de ingeniería de alta resistencia, asegura durabilidad, resistencia al desgaste y una excelente terminación estética. Su diseño moderno y minimalista se integra perfectamente con el resto de la línea modular ATENEA, permitiendo una instalación uniforme, prolija y profesional.





Ubicacion
Pared



Tipo



Montaje



Uso



Estilo
Técnico



Garantia



Código
BA154200004

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Policarbonato
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	250V
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Proteccion IP	
	Medidas (Cm)		Difusor	
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BA154200004:A154600002:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY