SERLUX

INTERRUPTOR BIPOLAR 10AX 250V ATENEA GRAFITO

El interruptor bipolar 10AX 250V ATENEA es un mecanismo eléctrico diseñado para garantizar un corte total del circuito mediante la desconexión simultánea de fase y neutro, ofreciendo mayor seguridad en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e institucionales. Con una capacidad de 10AX y 250 voltios, es ideal para el control de circuitos de iluminación y equipos eléctricos de consumo moderado, proporcionando un funcionamiento confiable y seguro en el uso diario. Fabricado con policarbonato y resina de ingeniería de alta resistencia, asegura durabilidad, resistencia al desgaste y una excelente terminación estética. Su diseño moderno y minimalista se integra perfectamente con el resto de la línea modular ATENEA, permitiendo una instalación uniforme, prolija y profesional.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared				**Técnico**		**BA154200004**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Policarbonato
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	250V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Gris	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BA154200004:A154600002:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY