SERLUX

# TOMA RJ11 ATENEA BLANCO

La toma RJ11 ATENEA está diseñada para brindar una conexión confiable y segura en instalaciones telefónicas residenciales, comerciales y corporativas. Compatible con conectores RJ11 estándar, permite conectar teléfonos fijos, centrales telefónicas y otros dispositivos de comunicación de manera eficiente. Fabricada con materiales de alta calidad, ofrece resistencia y durabilidad para un uso prolongado. Su diseño moderno y elegante se integra fácilmente en cualquier ambiente, complementando instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones con una terminación profesional.






| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pared** | | | **Interior** | | | **BA154300006** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | 220-240 VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | |
| Medidas (Cm) | | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BA154300006:A154300006:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY