SERLUX

# LUMINARIA DE ADOSAR LONG LETICIA TRIPLE ORIENTABLE BLANCA

El estilo clasico y minimalista de este artefacto hace que sea versatil y pueda adaptarse a cualquier espacio. Este tipo de luminarias orientables nos permiten direccionar la luz hacia donde sea necesario. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Techo** | | **Adosar** | **Interior** | | **1 Año** | **BAASLL30** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | 220-240V |
| Rango de Temperatura (ºC) | -20...+40º | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1s | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Blanco | Casquillo | GU10 x3 |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Largo: 37cm Ancho: 10 cm Altura: 2.5cm | Difusor | Rejilla Removible |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BAASLL30:AASLL30B:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY