

LAMPARA COLGANTE FLOWER

La Luminaria Colgante Flower es una pieza decorativa excepcional que combina elegancia y funcionalidad. Su diseño inspirado en la naturaleza, con una estructura de acrílico en color blanco y un difusor opal, proporciona una iluminación suave y armoniosa. Gracias a su montaje suspendido con cables ajustables de 120 cm, se adapta a distintas alturas y necesidades de iluminación. Equipada con casquillo E27 para 2 bombillas, permite elegir la temperatura de luz ideal para cada ambiente. Su construcción en materiales de alta calidad, certificación CE & RoHS y protección IP20, la hacen perfecta para interiores de estilo clásico, tanto en el hogar como en oficinas, restaurantes o espacios comerciales. Transforma tu espacio con la Luminaria Colgante Flower, un equilibrio perfecto entre arte y luz.





Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Suspendido



Uso
Interior



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
BACDF400B

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Acrílico
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	E27X2
	Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)		Difusor	Opal
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BACDF400B:ACDF400B:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY