SERLUX

## LAMPARA COLGANTE GUILLERMINA

Esta lampara colgante se instala en suspension al techo, esta diseñada por una base colgante dorada en aluminio y una bola de vidrio, dentro de esta se coloca una lámpara E27. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos. De este modo podrás escoger entre un ambiente cálido, neutro o frío.





| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Techo** | **Comercial, Profesional, Residencial** | **Suspendido** | **Interior** | **Clásico** | **1 Año** | **BACDG250G** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | 220 |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Dorado | Casquillo | E27 |
| Angulo de Apertura (º) | 360 | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Diametro 25 cm | Difusor | Opal |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BACDG250G:ACDG250G:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY