SERLUX

## LAMPARA COLGANTE MONTREAL

Esta Lámpara ámpara de estilo nordico cuenta con Led integrado,, temperatura calida y potencia 3.6 W. Es perfecta para usar como decoración de cualquier sala, ideal para locales comerciales o restaurants.





| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Techo** | **Comercial, Profesional, Residencial** | **Suspendido** | **Interior** | **Nórdico** | **1 Año** | **BACDMC60W** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Cálida | Material | Madera |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 2835 | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 50000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 3.6 |
| Potencia Nominal (W) | 3.6 | Tensión Nominal | 220 |
| Rango de Temperatura (ºC) | 20/40 | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | Luminosidad (Lm) | 324 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Color | Marrón | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | 90º | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000K | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Largo 20 cm, Diametro 6.5 cm. | Difusor | Opal |
| Equivalencia | 30 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BACDMC60W:ACDMC60W:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY