SERLUX

## LAMPARA COLGANTE ODIN

Esta lámpara colgante esta diseñada para instalarse en suspensión al techo, cuenta con base para adosar la misma al techo. Está construida en acrilico y madera, lo que la hacen una lámpara de estilo nordico que aportará un toque de personalidad a la decoración del espacio donde sea colocada. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos. De este modo podrás escoger entre un ambiente cálido, neutro o frío.





| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Techo** | **Comercial, Residencial** | **Suspendido** | **Interior** | **Nórdico** | **1 Año** | **BACDOD25B** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | Acrílico, Madera |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Blanco | Casquillo | E27 |
| Angulo de Apertura (º) | 180º | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Diametro 25 cm , Alto 28 cm | Difusor | No |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BACDOD25B:ACDOD25B:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY