

## LUMINARIA DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL CONICO GU10

Aplique para exteriores Bidireccional, ideal para frentes de residencias o comercios.



Ubicacion  
Pared



Tipo  
Comercial,  
Profesional,  
Residencial



Montaje  
Adosado



Uso  
Exterior



Estilo  
Clásico



Garantía  
1 Año



Código  
BADAC210N

## FICHA TÉCNICA

|  |                           |  |                                |                       |
|--|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
|  | Temperatura               |  | Material                       | Aluminio              |
|  | Número y Tipo de LEDs     |  | Dimable                        |                       |
|  | Vida estimada (H)         |  | Consumo de energía (kWh/1000h) |                       |
|  | Potencia Nominal (W)      |  | Tensión Nominal                | 220                   |
|  | Rango de Temperatura (°C) |  | Clase Energética               |                       |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) |  | Luminosidad (Lm)               |                       |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  |  | Certificados                   | CE & RoHS, TUV        |
|  | Tiempo de Arranque(s)     |  | Ciclos de Encendidos           |                       |
|  | Color                     |  | Casquillo                      | GU10 x2               |
|  | Angulo de Apertura (°)    |  | Driver regulable               | No                    |
|  | Factor de Potencia(PF)    |  | CRI                            |                       |
|  | Kelvin                    |  | Protección IP                  | IP54                  |
|  | Medidas (Cm)              |  | Diffusor                       | Acrílico transparente |
|  | Equivalencia              |  | Clase aislamiento eléctrico    |                       |
|  | Protección IK             |  |                                |                       |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BADAC210N:ADAC210N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY