

LUMINARIA EXTERIOR DE PISO ATENAS 32W

Esta Luminaria es ideal para iluminar fachadas o espacios exteriores. Cuenta con protección IP65, lo que la hace resistente al agua y la intemperie. Puede ser colocada sobre el pasto o en el piso sobre material.



Ubicación  
**Piso**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Técnico**



Garantía  
**3 Años**



Código  
**BAEPAT32C**

FICHA TÉCNICA

|  |                           |                                       |  |                                |             |
|--|---------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
|  | Temperatura               | Calida                                |  | Material                       | Aluminio    |
|  | Número y Tipo de LEDs     |                                       |  | Dimable                        |             |
|  | Vida estimada (H)         | 50.000                                |  | Consumo de energía (kWh/1000h) | 32          |
|  | Potencia Nominal (W)      | 32W                                   |  | Tensión Nominal                | 220         |
|  | Rango de Temperatura (°C) |                                       |  | Clase Energética               |             |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60                                 |  | Luminosidad (Lm)               | 2880        |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 90                                    |  | Certificados                   | CE          |
|  | Tiempo de Arranque(s)     | 0.1                                   |  | Ciclos de Encendidos           | 100.000     |
|  | Color                     | Negro                                 |  | Casquillo                      |             |
|  | Angulo de Apertura (º)    |                                       |  | Driver regulable               |             |
|  | Factor de Potencia(PF)    | 0.9                                   |  | CRI                            | 80          |
|  | Kelvin                    | 2700                                  |  | Proteccion IP                  | 65          |
|  | Medidas (Cm)              | Ancho 13.5 cm, Alto 19 cm Largo 14 cm |  | Difusor                        | Translucido |
|  | Equivalencia              | 320                                   |  | Clase aislamiento eléctrico    |             |
|  | Protección IK             |                                       |  |                                |             |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BAEPAT32C:AEPAT32C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY