

LUMINARIA DE PISO EXTERIOR ESTOCOLMO 15W

Esta luminaria tiene proteccion IP65, es resistente al agua y la intemperie. Por esto es un artefacto ideal para la iluminación de espacios exteriores. Se instala adosada al piso, conectada a la corriente a 220V.





Ubicación
Piso



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
BAEPES15C

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Calida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	15
	Potencia Nominal (W)	15		Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	1350
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)	36		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	2700		Proteccion IP	65
	Medidas (Cm)	Altura 18 cm, Ancho 16.2 cm, Diametro 8 cm		Difusor	Vidrio templado
	Equivalencia	150		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BAEPES15C:AEPES15C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY