SERLUX

LUMINARIA DE PISO EXTERIOR ESTOCOLMO 20W

Esta luminaria tiene proteccion IP65, es resistente al agua y la intemperie. Por esto es un artefacto ideal para la iluminación de espacios exteriores. Se instala adosada al piso, conectada a la corriente a 220V.

IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Piso	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Adosado**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**BAEPES20C**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	20
Potencia Nominal (W)	20	Tensión Nominal	220
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	1800
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	36	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	2700	Proteccion IP	65
Medidas (Cm)	Altura 18 cm, Ancho 16.2 cm, Diametro 8 cm	Difusor	Vidrio templado
Equivalencia	200	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BAEPES20C:AEPES20C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY