

LUMINARIA UNIDIRECCIONAL DE EXTERIOR BASILEA RECTANGULAR GRIS GRAFITO

Esta luminaria cuenta con proteccion IP65 que la hace resistente al agua y la intemperie. Es ideal para colocarla en espacios al aire libre, como jardines, fachadas, espacios de paso en el exterior o decks. La luz que emita esta lámpara dependerá de la potencia de la lámpara que le instalemos.











Adosado



Interior

Material

Dimable

Tensión Nominal

Clase Energética

Luminosidad (Lm)

Ciclos de Encendidos

Certificados

Casquillo

Driver regulable

Proteccion IP



Consumo de energía (kWh/1000h)



Acrílico

220

CE

GU10

65



FICHA TÉCNICA

Temperatura

Número y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)

Potencia Nominal (W)

Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz)

Eficacia Luminosa (Lm/W)

Tiempo de Arranque(s)

Color Gris

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)

Medidas (Cm) Ancho: 9 cm Largo: 11.3 cm Alto:

16.2 cm

Difusor

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BAEURBAGG:AEURBAGG:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY



















Kelvin













