

LUMINARIA EXTERIOR UNIDIRECCIONAL TOP GRIS OSCURO

La luminaria top cuenta con protección IP44, esto la hace resistente al agua, por esto es ideal para fachadas, balcones, patios internos o espacios de paso expuestos a la intemperie.



Ubicacion
Pared



Tipo
Comercial,
Residencial



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Industrial, Técnico



Garantia
1 Año



Código
BAPEX415G

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Aluminio, Vidrio
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	GU10
	Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Protección IP	IP44
	Medidas (Cm)		Difusor	Vidrio Transparente
	Ø 15 cm. Altura: 11,5 cm. Profundidad: 9 cm.			
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BAPEX415G:APEX415G:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY