

LAMPARA DE PARED LUNA 1

Esta lámpara está diseñada para instalarse adosada a la pared conectándose a la corriente a 220V. Es ideal para colocarla en espacios de lectura, pasillos o sobre la mesa de luz. La luz que emite esta lámpara dependerá de la bombilla que le instalamos. De este modo podrás escoger entre un ambiente cálido, neutro o frío.

Ubicación
ParedTipo
Comercial,
ResidencialMontaje
AdosadoUso
InteriorEstilo
ClásicoGarantía
1 AñoCódigo
BAPPL1CVB

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material	Aluminio, Vidrio
Número y Tipo de LEDs	Dimable	
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos	
Color	Casquillo	E27
Angulo de Apertura (°)	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	CRI	
Kelvin	Protección IP	IP20
Medidas (Cm)	Difusor	Opal
Equivalencia	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BAPPL1CVB:APPL1CVB:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

