SERLUX

LUMINARIA DE TECHO DOBLE AR111 BLANCO

Esta lámpara se instala empotrada al techo, es ideal para usarla en pasillos, halls o cualquier tipo de espacios interiores. La luz que emita esta lámpara dependerá de la potencia de las AR111 que le instalemos.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Residencial**	**Empotrado**	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**BAR1112RB**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color		Casquillo	Lleva dos GU10, no tiene casquillos
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo: 33.5 cm. Ancho: 20.5 cm. Medida de corte: 15 cm x 30 cm, Profundidad 9.5 cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BAR1112RB:AR1112RB:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY