SERLUX

# LUMINARIA DE TECHO CUADRUPLE AR111 BLANCO

Esta lámpara se instala empotrada al techo, es ideal para usarla en pasillos, halls o cualquier tipo de espacios interiores. La luz que emita esta lámpara dependerá de la potencia de las AR111 que le instalemos.





| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Techo** | **Comercial, Residencial** | **Empotrado** | **Interior** | **Técnico** | **1 Año** | **BAR114CRB** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | | Casquillo | GU10 |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Ancho 35 cm, Alto 10 cm , Largo de corte 30 cm | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BAR114CRB:AR114CRB:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY