SERLUX

BRAZO PARA ADOSAR O PARED

El Brazo de Pared / Adosar está diseñado para la instalación segura y estética de luminarias en muros o fachadas. Fabricado en acero Q235 de alta resistencia, ofrece gran durabilidad y soporte confiable. Su proceso de galvanizado en caliente garantiza protección contra la corrosión y un acabado en color aluminio que aporta un aspecto moderno y limpio. Cuenta con un orificio de instalación de Ø60 mm, lo que lo hace compatible con la mayoría de luminarias estándar de uso urbano y residencial. Su diseño compacto y funcional permite una fijación firme en superficies verticales, ideal para calles, parques, patios o accesos donde no se requiera columna independiente.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
						BARM00002

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material
Número y Tipo de LEDs	Dimerizable
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal
Rango de Temperatura (ºC)	Clase Energética
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos
Color	Casquillo
Angulo de Apertura (º)	Driver regulable
Factor de Potencia(PF)	CRI
Kelvin	Proteccion IP
Medidas (Cm)	Difusor
Equivalencia	Clase aislamiento eléctrico
Protección IK	

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BARM00002:ARM00002:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY