

## BRAZO PARA ADOSAR O PARED

El Brazo de Pared / Adosar está diseñado para la instalación segura y estética de luminarias en muros o fachadas. Fabricado en acero Q235 de alta resistencia, ofrece gran durabilidad y soporte confiable. Su proceso de galvanizado en caliente garantiza protección contra la corrosión y un acabado en color aluminio que aporta un aspecto moderno y limpio. Cuenta con un orificio de instalación de Ø60 mm, lo que lo hace compatible con la mayoría de luminarias estándar de uso urbano y residencial. Su diseño compacto y funcional permite una fijación firme en superficies verticales, ideal para calles, parques, patios o accesos donde no se requiera columna independiente.



Ubicación



Tipo



Montaje



Uso



Estilo



Garantía



Código  
**BARM00002**

## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable



CRI



Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BARM00002:ARM00002:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

