SERLUX

# BRAZO DE COLUMNA PARA LUMINARIA VIAL 100 CM

El Brazo de Columna para Luminaria Vial – 100 cm es una solución robusta y confiable para la instalación de luminarias en entornos urbanos y carreteras. Fabricado en acero de alta resistencia y protegido con acabado en pintura en polvo, garantiza una excelente durabilidad frente a la intemperie y la corrosión. Su diseño de brazo simple de 100 cm permite una instalación versátil y segura, mientras que el sistema de fijación con 6 tornillos asegura estabilidad y firmeza en todo tipo de condiciones. Ideal para proyectos de iluminación vial, urbana y deportiva, este accesorio combina funcionalidad, resistencia y estética, ofreciendo un soporte confiable para luminarias LED o convencionales.






| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Exterior** | | **1 Año** | **BARMBL100** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | Hierro |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Gris | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | |
| Medidas (Cm) | Longitud: 100cm | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BARMBL100:ARMBL100:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY