

LUMINARIA DOWNLIGHT MUFFLER

El Artefacto Downlight Muffler es una luminaria de superficie diseñada para combinar funcionalidad y estilo. Fabricado en aluminio e hierro, ofrece resistencia y durabilidad, mientras que su acabado en negro exterior con interior dorado aporta un toque elegante y cálido a cualquier espacio. Funciona con lámpara GU10 (no incluida), soportando hasta 50W y operando en un rango de 100-240VAC, lo que asegura versatilidad en distintas instalaciones. Con dimensiones de Ø85 mm de diámetro y 150 mm de altura, es ideal para aplicaciones residenciales, comerciales o decorativas donde se busca destacar la iluminación puntual con un diseño sofisticado.





Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
BAXLD150N

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	100 - 240V
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	GU10
	Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)		Difusor	
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BAXLD150N:AXLD150N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY