SERLUX

ZOCALO MR16

Zocalo MR16 (230 V) Longitud del cable de conexión: 10 cm aprox. Material: Cerámica





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
	Comercial, Industrial		**Interior**	**Técnico**	**-**	**BAZMR1610**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	
Medidas (Cm)	10 cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BAZMR1610:AZMR1610:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY