

BOLARDO DE EXTERIOR LUTON EN CONCRETO SMALL

El Bolardo es una luminaria ideal para iluminar caminos, entradas, espacios exteriores públicos o plazas. Es resistente al agua y a la intemperie ya que cuenta con protección







Piso





Adosado



Estilo **Exterior** Clásico



Garantia 1 Año



Código BBEC7058C

FICH	HA TÉCNICA			
	Temperatura	Cálida	Material	Concreto
[P]	Número y Tipo de LEDs	CHIP 5050 lumileds	Dimable	
(1)	Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	9.6
4	Potencia Nominal (W)	9.6 W	7 Tensión Nominal	220-240
	Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	
₩	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	864
Lm/W	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE
<u>=</u> (L)	Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
⊗	Color	Gris	Casquillo	No tiene
4	Angulo de Apertura (°)	90	Driver regulable	
φ	Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
B K	Kelvin	3000	Proteccion IP	65

Alto 45 cm, Ancho 15 cm

96

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BBEC7058C:BEC7058C:U:1

Difusor

Clase aislamiento eléctrico



Medidas (Cm)

Equivalencia

Protección IK



WWW . SERLUX . COM . UY