

BOLARDO DE EXTERIOR LUTON EN CONCRETO BIG

El Bolardo es una luminaria ideal para iluminar caminos, entradas, espacios exteriores públicos o plazas. Es resistente al agua y a la intemperie ya que cuenta con protección IP65.



Ubicacion
Piso



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BBEC7059C

FICHA TÉCNICA

| | | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| | Temperatura | Cálida |
| | Número y Tipo de LEDs | CHIP 5050 lumileds |
| | Vida estimada (H) | 50.000 |
| | Potencia Nominal (W) | 9.6W |
| | Rango de Temperatura (°C) | 20/40 |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 |
| | Tiempo de Arranque(s) | 0.1 |
| | Color | Gris |
| | Angulo de Apertura (º) | 90 |
| | Factor de Potencia(PF) | 0.9 |
| | Kelvin | 3000 |
| | Medidas (Cm) | Alto: 70 cm, Ancho 15 cm |
| | Equivalencia | 96 |
| | Protección IK | |

| | | |
|--|--------------------------------|----------|
| | Material | Concreto |
| | Dimable | |
| | Consumo de energía (kWh/1000h) | 9.6 |
| | Tensión Nominal | 220-240 |
| | Clase Energética | |
| | Luminosidad (Lm) | 864 |
| | Certificados | CE |
| | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| | Casquillo | No tiene |
| | Driver regulable | No |
| | CRI | 80 |
| | Proteccion IP | 65 |
| | Difusor | |
| | Clase aislamiento eléctrico | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BBEC7059C:BEC7059C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY