SERLUX

LUMINARIA EXTERIOR 360º 6W IP65

Esta luminaria cuenta con protección IP65, lo que la hace resistente a la intemperie y al agua. Puede ser colocada como bolardo sobre el piso o instalada adosada al techo. Su diseño aporta una iluminación lineal con un ángulo de apertura de 360º grados. Esta diseñada de forma resistente, con un cuerpo de aluminio y un difusor translucido de Policarbonato. Es ideal para proyectos de iluminación al aire libre que requieran luminarias con un estilo distinto que aporten tanto iluminación y diseño.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Piso, Techo		**Adosado**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**BBEX3606B**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	6
Potencia Nominal (W)	6W	Tensión Nominal	220-240
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	580
Eficacia Luminosa (Lm/W)	96	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	360º	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000k	Proteccion IP	65
Medidas (Cm)	Diametro 12 cm , Ancho 15.2 cm Alto de la base 6.2 cm	Difusor	Translucido en Policarbonato
Equivalencia	60	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BBEX3606B:BEX3606B:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY