

LUMINARIA EXTERIOR 360° 6W IP65

Esta luminaria cuenta con protección IP65, lo que la hace resistente a la intemperie y al agua. Puede ser colocada como bolardo sobre el piso o instalada adosada al techo. Su diseño aporta una iluminación lineal con un ángulo de apertura de 360° grados. Esta diseñada de forma resistente, con un cuerpo de aluminio y un difusor translucido de Policarbonato. Es ideal para proyectos de iluminación al aire libre que requieran luminarias con un estilo distinto que aporten tanto iluminación y diseño.



Ubicación
Piso, Techo



Tipo



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BBEX3606B

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Calida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	6
	Potencia Nominal (W)	6W		Tensión Nominal	220-240
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	580
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	96		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	360°		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000k		Proteccion IP	65
	Medidas (Cm)	Diametro 12 cm , Ancho 15.2 cm Alto de la base 6.2 cm		Difusor	Translucido en Policarbonato
	Equivalencia	60		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=BEX3606B>



WWW . SERLUX . COM . UY

