

PROYECTOR LINEAL LED 24W LUZ CALIDA

El Proyector Lineal LED es utilizado para proyectar luz en paredes, fachadas, jardines, escenarios, muros, museos, exposiciones. Puede ser instalado como aplique de pared, en el techo o incluso en el suelo gracias a su soporte ajustable. El Proyector cuenta con protección IP65, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie.







Ubicacion Techo



Comercial, Residencial



Empotrar



Exterior



Estilo Clásico, Técnico



Garantia 1 Año

Aluminio, Vidrio

220-240VAC

CE & RoHS, TUV

24

A+

2160

100000

No

80

IP65

Translúcido



Código BBPLL124C

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida
Número y Tipo de LEDs	SMD2835
Vida estimada (H)	50000
Potencia Nominal (W)	24
Rango de Temperatura (°C)	20
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90

Tiempo de Arranque(s)	0.1
Color	Negro
Angulo de Apertura (°)	60


Factor de Potencia(PF)	0.9
 Kelvin	3000
Medidas (Cm)	Largo: 100 cm

Equivalencia	240	
































Proteccion IP





Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BBPLL124C:BPLL124C:U:1















Protección IK