SERLUX

ROLLO DE CAñO CORRUGADO 25 MM X50 METROS

El Caño Corrugado de 25 mm (205) es una solución práctica y segura para instalaciones eléctricas, diseñado para proteger y organizar el cableado en proyectos residenciales, comerciales e industriales. Su estructura flexible facilita la instalación en diferentes trayectos, incluso en espacios reducidos o con curvas. Con un diámetro de 25 mm, permite el paso de múltiples conductores, asegurando orden y protección contra daños mecánicos. Se presenta en rollos de 50 metros, ofreciendo un formato económico y eficiente para grandes instalaciones. Este caño corrugado es ideal para canalizar cables eléctricos, de datos o telecomunicaciones, garantizando durabilidad y seguridad en cada proyecto.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
				Técnico		**BC808001051**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Naranja	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	
Medidas (Cm)	Ø25mm x 50 metros	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BC808001051:C808001051:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY