

CABLE CONEXION PARA T5

Cable de interconexión entre equipos T5. Capa exterior de PVC de alta resistencia, diseñada para soportar el uso continuo y proteger contra el desgaste térmico. Solución rápida, segura y sin necesidad de cableados complejos.




Ubicación
Pared, Techo


Tipo
**Comercial,
Residencial**


Montaje
Independiente
























Uso
Interior


Estilo
Técnico


Garantía
1 Año


Código
BCT522015

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	T5
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	 Difusor	
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BCT522015:CT522015:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

