SERLUX

LUMINARIA DOWNLIGHT LED OUTDOOR 15W

Downlight redondo de embutir en cielorraso, cuerpo en aluminio y plástico color blanco.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Residencial**	**Empotrado**	**Exterior**	**Técnico**	**1 año**	**BDLRPC15C**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	15
Potencia Nominal (W)	15	Tensión Nominal	100-265 VAC
Rango de Temperatura (ºC)	25/65	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	1350
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	2700K	Proteccion IP	IP44
Medidas (Cm)	Diametro Ø 13. 8 cm Alto 4.2 cm, Diametro Interior Ø 12 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	150	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BDLRPC15C:DLRPC15C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY