SERLUX

LUMINARIA DOWNLIGHT LED OUTDOOR 24W

Downlight redondo de embutir en cielorraso, cuerpo en aluminio y plástico color blanco.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Empotrado**	**Exterior**	**Clásico, Técnico**	**1 Año**	**BDLRPC24C**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálido	Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	24
Potencia Nominal (W)	24W	Tensión Nominal	100 - 240
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	1680-1920
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.5	CRI	80
Kelvin	3000k	Proteccion IP	IP44
Medidas (Cm)	Diámetro Exterior Ø22.3 cm , Diámetro de corte Ø20 cm , Alto 7 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	240	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BDLRPC24C:DLRPC24C:U:1

SERLUX



WWW . SERLUX . COM . UY