

LUMINARIA DOWNLIGHT LED OUTDOOR 24W

Downlight redondo de embutir en cielorraso, cuerpo en aluminio y plástico color blanco.



IMAGEN
NO DISPONIBLE



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Exterior



Estilo
Clásico, Técnico



Garantía
1 Año



Código
BDLRPC24C

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálido	Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	24
Potencia Nominal (W)	24W	Tensión Nominal	100 - 240
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	1680-1920
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	180	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.5	CRI	80
Kelvin	3000k	Protección IP	IP44
Medidas (Cm)	Diámetro Exterior Ø22.3 cm , Diámetro de corte Ø20 cm , Alto 7 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	240	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BDLRPC24C:DLRPC24C:U:1>





WWW . SERLUX . COM . UY

