

LUMINARIA DOWNLIGHT LED OUTDOOR 24W

Downlight redondo de embutir en cielorraso, cuerpo en aluminio y plástico color blanco.



IMAGEN
NO DISPONIBLE



Ubicación
Techo



Tipo
Comercial,
Profesional,
Residencial



Montaje
Empotrado



Uso
Exterior



Estilo
Clásico, Técnico



Garantía
1 Año



Código
BDLRPC24C

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálido		Material	Acrílico
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	24
	Potencia Nominal (W)	24W		Tensión Nominal	100 - 240
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	1680-1920
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	180		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.5		CRI	80
	Kelvin	3000k		Protección IP	IP44
	Medidas (Cm)	Diámetro Exterior Ø22.3 cm , Diámetro de corte Ø20 cm , Alto 7 cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	240		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BDLRPC24C:DLRPC24C:U:1>



SERLUX



WWW . SERLUX . COM . UY

