

DIMMER PARA CINTA LED 12V-24V 30A

El Dimmer para Cinta LED 12V-24V 30A dará un efecto de luz profesional al utilizarlo. Es de aluminio y se coloca adosado a la pared.





Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
BDMCL005N

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	360W-12V,720W-24V		Tensión Nominal	12-24V
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)			Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	20
	Medidas (Cm)			Difusor	
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BDMCL005N:DMCL005N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY