SERLUX

DIMMER PARA CINTA LED 12-24V CON CONTROL REMOTO

Este Dimmer se coloca adosado a la pared conectado a la corriente y se maneja con el control remoto.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Adosado**	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**BDMCL006N**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	360W(12V), 720W(24V)	Tensión Nominal	12-24V 30A
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	
Medidas (Cm)	Alto 8.5 cm , Ancho 2 cm, Largo 6.5 cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BDMCL006N:DMCL006N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY