

DRIVER PARA PANEL 40W

DRIVER PARA PANEL LED 40W 60X60 / 120X30 INPUT 220-240AC OUTPUT 50-70DC





Ubicacion



Tipo
Comercial, Industrial



Montaje



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantia
-



Código
BDRIVER40

FICHA TÉCNICA

 Temperatura		 Material	
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)		 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	40	 Tensión Nominal	220-240
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)		 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	Si
 Factor de Potencia(PF)		 CRI	
 Kelvin		 Proteccion IP	
 Medidas (Cm)		 Difusor	
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BDRIVER40:DRIVER40:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY