SERLUX

DRIVER PARA PANEL 48W

La conexion electrica de este Driver es : INPUT 220-240AC OUTPUT 50-70DC Este accesorio se utiliza para conectar el Panel LED a la corriente.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
	Comercial, Profesional, Residencial	**Independiente**	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**BDRIVER48**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	48	Tensión Nominal	INPUT 220-240AC OUTPUT 50-70DC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	20
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BDRIVER48:DRIVER48:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY