SERLUX

LUMINARIA ROMA EXTERIOR 5W BLANCO

Esta luminaria esta diseñada para adosarse al techo, cuenta con protección IP44 que la hace resistente al agua y la humedad. Podemos colocar esta luminaria tanto en espacios interiores o exteriores.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Residencial**	**Adosado**		**Clásico, Industrial, Técnico**	**1 Año**	**BDTE75NM5**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	5
Potencia Nominal (W)	5	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	450
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	240	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	IP44
Medidas (Cm)	Ø 8 cm. Altura: 5 cm.	Difusor	Transparente
Equivalencia	50	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BDTE75NM5:DTIE75B5:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY