

## SENSOR MAGNETICO DE PUERTAS Y VENTANAS WIFI SONOFF

Conectando el dispositivo a una red WIFI se puede controlar mediante la App eWeLink desde un smartphone o tablet con acceso a internet. El dispositivo puede activarse de forma programada desde los comandos de la aplicación móvil (eWeLink) y es compatible con asistentes de voz (Amazon Alexa, Google Assist) e IFTTT. En ausencia de red WIFI ofrece la opción de conexión LAN (Se puede continuar manejando el interruptor desde la app).









Ubicacion **Pared** 



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Montaje Adosado



Uso



Estilo **Técnico** 



Garantia 1 Año



Código **BDW2-WIFI** 

## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)




Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)





Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



CE, FCC, RoHS



Clase Energética





Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BDW2-WIFI:DW2-WIFI:U:1





Blanco









WWW . SERLUX . COM . UY