SERLUX

FOTOCELULA PARA EXTERIOR

La fotocelula permite encender o apagar la luz de día y de noche sin operación manual.
Ideal para la seguridad en hogares y comercios Luz ambiente: 40Lux.OFF



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Industrial**		**Exterior**	**Técnico**	**6 Meses**	**BESF10444**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	1200 maximo (soporta hasta 6 Amp)	Tensión Nominal	220-240V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	Si
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP44
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BESF10444:ESF10444:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY