

SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ADOSAR

Sensor de Movimiento con diatancia de deteccion máxima de 6Mt. Para adosar a pared o techo Luz ambiente: 10Lux2000 Lux (ajustable)





Ubicacion
Techo



Tipo
Comercial, Industrial



Montaje
Adosar



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantia
6 Meses



Código
BESMA3620

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)			Tensión Nominal	220-240V
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	360		Driver regulable	Si
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)			Difusor	
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BESMA3620:ESMA3620:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY