SERLUX

SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EMBUTIR

Sensor de Movimiento con diatancia de deteccion máxima de 6Mt. Para Embutir a pared o techo. Medida de corte 61.5mm Luz ambiente: 10Lux2000 Lux (ajustable)

IMAGEN NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Industrial**		**Interior**	**Técnico**	**6 Meses**	**BESME3620**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	360	Driver regulable	Si
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BESME3620:ESME3620:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY