SERLUX

## SENSOR DE MOVIMIENTO

El Sensor de Movimiento IP20 es una solución práctica y eficiente para el control automático de iluminación en espacios interiores. Diseñado para empotrar en pared, permite encender las luces únicamente cuando detecta movimiento, optimizando el consumo energético y aportando mayor comodidad y seguridad. Cuenta con un ángulo de detección de 120° y una distancia máxima de hasta 9 metros, garantizando una cobertura eficaz. Su funcionamiento es ajustable, permitiendo regular tanto el tiempo de encendido (5 segundos, 1, 5 u 8 minutos) como el nivel de luz ambiente, desde 10 hasta 2000 Lux, adaptándose a distintas condiciones de iluminación. Opera con corriente de 220–240V / 50–60Hz y soporta una carga máxima de 1200W en lámparas incandescentes. Es ideal para pasillos, entradas, escaleras u otros ambientes interiores donde se requiera iluminación automática. Medidas de corte: 43 x 68,7 mm Grado de protección: IP20






| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Comercial, Industrial** | | **Interior** | **Técnico** | **6 Meses** | **BESMS1220** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | 220-240V |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | 120 | Driver regulable | Si |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BESMS1220:ESMS1220:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY