SERLUX

FIBROCEMENTO RECTANGULAR SMALL UNIDIRECCIONAL

Luminaria unidireccional perfecta para fachadas de casas o comercios, interiores y exteriores. Una vez realizada la compra la entrega estimada del producto son 30 días. Más modelos disponibles, consultar. Más modelos disponibles, consultar.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Residencial**	**Adosado**	**Exterior**	**Clásico, Industrial, Técnico**	**1 Año**	**BFIBR1001CP**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Fibrocemento
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Gris	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	
Medidas (Cm)	Largo: 10 Cm. Altura: 20 Cm. Profundidad: 12 Cm	Difusor	Vidrio transparente
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BFIBR1001CP:FIBR1001CP:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY