

FIBROCLEMENTO RECTANGULAR SMALL UNIDIRECCIONAL

Luminaria unidireccional perfecta para fachadas de casas o comercios, interiores y exteriores. Una vez realizada la compra la entrega estimada del producto son 30 días. Más modelos disponibles, consultar. Más modelos disponibles, consultar.



IMAGEN
NO DISPONIBLE



Ubicación
Pared



Tipo
Comercial,
Residencial



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Clásico, Industrial,
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BFIBR1001CP

FICHA TÉCNICA

Temperatura

Número y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)

Potencia Nominal (W)

Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz)

Eficacia Luminosa (Lm/W)

Tiempo de Arranque(s)

Color

Gris

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)

Kelvin

Medidas (Cm)

Largo: 10 Cm. Altura: 20 Cm.

Profundidad: 12 Cm

Equivalencia

Protección IK

Material

Fibrocemento

Dimable

Consumo de energía (kWh/1000h)

Tensión Nominal

Clase Energética

Luminosidad (Lm)

Certificados

Ciclos de Encendidos

Casquillo

Driver regulable

CRI

Protección IP

Difusor

Vidrio transparente

Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BFIBR1001CP:FIBR1001CP:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

