

## FIBROCEMENTO RECTANGULAR CLASSIC UNIDIRECCIONAL

Luminaria unidireccional perfecta para fachadas de casas o comercios, interiores y exteriores. Una vez realizada la compra la entrega estimada del producto son 30 días. Más modelos disponibles, consultar.







**Pared** 



Residencial

Gris



Adosado



**Exterior** 





Fibrocemento



## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)





Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo




Driver regulable





Proteccion IP



Vidrio transparente



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BFIBR1002CP:FIBR1002CP:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY