

## FIBROCEMENTO RECTANGULAR SMALL BIDIRECCIONAL

Una vez realizada la compra la entrega estimada del producto son 30 días. Luminaria para adosar a la pared, puede usarse para uni o bidireccionalidad. Perfecto para fachadas de casas o comercios, interiores y exteriores. Medidas 200x100x120 mm Más modelos disponibles, consultar.







Ubicacion **Pared** 



Tipo Comercial, Residencial

Gris

Largo: 10 Cm. Altura: 20 Cm.

Profundidad: 12 Cm



Adosado



**Exterior** 



Estilo Clásico, Industrial, Técnico



Garantia 1 Año

Fibrocemento

No



Código BFIBR2001CP

## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color



Angulo de Apertura (º)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BFIBR2001CP:FIBR2001CP:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY